

## ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ



① ПРОГРЕЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ. ПРИГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЛИВА МАСЛА. ОТКРУТИТЕ ЗАЛИВНОЙ ЩУП И СЛИВНУЮ ПРОБКУ КЛЮЧОМ НА 17 ММ.



② ПОДОЖДИТЕ ПОКА МАСЛО ПЕРЕСТАНЕТ ТЕЧЬ. ПРОТРИТЕ ОСТАТКИ МАСЛА ТРЯПОК И ЗАТЯНИТЕ СЛИВНУЮ ПРОБКУ.



③ ЗАЛЕЙТЕ МАСЛО В ГОРЛОВИНУ ЩУПА. КОНТРОЛИРУЙТЕ УРОВЕНЬ ПО ЩУПУ, ОН ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ШКАЛЫ.

## ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА



① ДЕМОНТИРУЙТЕ ПЛАСТИК В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО ЦИФРАМ, ОТКРУТИВ СУММАРНО 12 ВИНТОВ ПОД КРЕСТОВУЮ ОТВЕРТКУ Ph2.



② ДЕМОНТИРУЙТЕ КРЫШКУ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ОТКРУТИВ 5 ВИНТОВ ПОД ОТВЕРТКУ Ph2.



③ ПРОТРИТЕ ВНУТРИ КОРПУС ФИЛЬТРА БОКСА, ЗАМЕНИТЕ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ПРОИЗВЕДИТЕ СБОРКУ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

## СМАЗКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ



① УСТАНОВИТЕ МОПЕД НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПОДНОЖКУ. ДЕМОНТИРУЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ЦЕПИ ОТКРУТИВ 4 БОЛТА ГОЛОВКОЙ НА 10 ММ.



② ОЧИСТИТЕ ЦЕПЬ ОТ ОСТАТКОВ СТАРОЙ СМАЗКИ И ГРЯЗИ С ПОМОЩЬЮ ТРЯПОК И ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА: (БЕНЗИН, КАРБКИЛНЕР, РАСТВОРИТЕЛЬ).



③ ПРОКРУЧИВАЯ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО РАВНОМЕРНО РАСПЫЛЯЙТЕ СМАЗКУ В ТЕЧЕНИЕ 20 СЕКУНД. ПРОИЗВЕДИТЕ СБОРКУ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

## ЗАМЕНА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ



① ДЕМОНТИРУЙТЕ ПЛАСТИК В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО ЦИФРАМ, ОТКРУТИВ СУММАРНО 12 ВИНТОВ ПОД КРЕСТОВУЮ ОТВЕРТКУ Ph2.



② СНИМИТЕ СВЕЧНОЙ ПРОВОД, ВЫКРУТИТЕ СТАРУЮ СВЕЧУ СВЕЧНЫМ КЛЮЧОМ НА 16ММ, ЗАКРУТИТЕ НОВУЮ СВЕЧУ С УСИЛИЕМ 15-20 НМ.

